

**Cima ormeggio**

in poliestere **con Redancia** doppio ritorto (gherlino), tre lignoli, con impiombatura a mano, redancia in acciaio inox o nylon.



**Media tenacità**

| Redancia in acciaio inox |                | Ø mm. | Lung. mt. |
|--------------------------|----------------|-------|-----------|
| Blu Navy                 | Nero           |       |           |
|                          | <b>0812310</b> | 10    | 7         |
| <b>0812612</b>           | <b>0812312</b> | 12    | 7         |
| <b>0812614</b>           | <b>0812314</b> | 14    | 7         |
| <b>0812616</b>           | <b>0812316</b> | 16    | 7         |
| <b>0812618</b>           | <b>0812318</b> | 18    | 7         |
| <b>0812620</b>           | <b>0812320</b> | 20    | 7         |
| <b>0812622</b>           | <b>0812322</b> | 22    | 7         |

| Redancia in Nylon | Redancia in acciaio inox |                | Ø mm. | Lung. mt. |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------|-----------|
| Nero              | Blu Navy                 | Nero           |       |           |
|                   | <b>0812232</b>           | <b>0812412</b> | 12    | 15        |
| <b>0812114</b>    | <b>0812234</b>           | <b>0812414</b> | 14    | 15        |
|                   | <b>0812236</b>           | <b>0812416</b> | 16    | 15        |
| <b>0812118</b>    | <b>0812238</b>           | <b>0812418</b> | 18    | 15        |
| <b>0812120</b>    | <b>0812240</b>           | <b>0812420</b> | 20    | 15        |
|                   | <b>0812242</b>           | <b>0812422</b> | 22    | 15        |
|                   | <b>0812244</b>           | <b>0812424</b> | 24    | 15        |

**Alta tenacità**

| Redancia in acciaio inox | Ø mm. | Lung. mt. |
|--------------------------|-------|-----------|
| Blu Navy                 |       |           |
| <b>0812718</b>           | 18    | 15        |
| <b>0812720</b>           | 20    | 15        |
| <b>0812722</b>           | 22    | 15        |



**Cima Ormeggio doppio ritorto gherlino**

a tre lignoli in poliestere nero **Media tenacita'** non impiombata e con estremità termosaldate a caldo. Dim. Ø mm. 22, lung. mt. 20



**0812922** Cima ormeggio

**Cima Ormeggio ritorta**

a tre lignoli in poliestere bianco **Media tenacita'** impiombata ad una estremità con gassa.



| Articolo       | Ø mm. | Lung. mt. |
|----------------|-------|-----------|
| <b>0202912</b> | 12    | 50        |

**Cinghia ormeggio brevettata**


carico di rottura kg.11.800 superiore alla catena Ø mm 14. Completa di inserti antiabrasione. E' pulita e sicura, evita danni alla barca in caso di urto, non porta ruggine a bordo, non crea correnti galvaniche, corrosione alle molle di ormeggio, ed evita il danneggiamento per attrito delle bitte e/o degli anelli del porto. Colore blu navy.



**0812001** Lung. mt. 1,25  
**0812002** Lung. mt. 2

**Cinghia ormeggio tonda**

in poliestere ad anello chiuso. E' pulita e sicura evita danni in caso di urto, non porta ruggine a bordo, non crea correnti galvaniche e corrosione alle molle di ormeggio ed evita il danneggiamento per attrito delle bitte e/o degli anelli del porto. Portata in verticale kg. 4000. Coefficiente di sicurezza 7:1. Colore grigio.



**0812003** Cinghia tonda

**Capocorda**

termorestringente in PVC bianco morbido. Per rifinire in modo rapido e sicuro cime e trecce.



1

2

3



| Articolo       | Cime Ø mm. | Lung. mm. |
|----------------|------------|-----------|
| <b>0808932</b> | 6-13       | 40        |
| <b>0808933</b> | 10-19      | 40        |